

SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning : L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Polermedel och vaxblandningar

Användningar som avråds : Inga identifierade

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : S.C. Johnson Bama GmbH
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach

Telefon : +49 (0) 6261/801-0

E-postadress : SDSBama@scj.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer : 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Brandfarliga fasta ämnen	Kategori 1	Brandfarligt fast ämne.
Irriterande på huden	Kategori 2	Irriterar huden.
Ögonirritation	Kategori 2A	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Hudsensibilisering	Kategori 1	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	Kategori 3	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Kategori 3	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol



SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

3000000000000000014997.004

Signalord

Fara

Faroangivelser

(H228) Brandfarligt fast ämne.

(H315) Irriterar huden.

(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.

(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

(P302 + P352) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

(P333 + P313) Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P210) Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden.

(P280) Använd skyddshandskar.

(P261) Undvik att inandas rök.

(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning.

(P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Innehåller

4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine

Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3 Andra faror : Inga identifierade

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9/919-857-5	01-2119463258-33	Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Specifik organotoxicitet -	>= 50.00 - < 75.00

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)

**L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun**

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

			enstaka exponering Kategori 3 H336	
terpenti	8006-64-2/232-350-7	-	Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Akut toxicitet Kategori 4 H302 Akut toxicitet Kategori 4 H312 Akut toxicitet Kategori 4 H332 Irriterande på huden Kategori 2 H315 Ögonirritation Kategori 2 H319 Hudsensibilisering Kategori 1 H317 Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 2 H411	>= 10.00 - < 20.00
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine	495-54-5/207-803-7	-	Akut toxicitet Kategori 4 H302 Irriterande på huden Kategori 2 H315 Mutagenitet i könsceller Kategori 2 H341 Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1 H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 1	>= 0.10 - < 0.50

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015
Specifikation Nummer: 350000020411
Versionskod:
30000000000000014997.004

			H410 Ögonirritation Kategori 2 H319	
--	--	--	----------------------------------------------	--

Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Inga speciella krav.
- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Kyl genast hud med kallt vatten efter kontakt med smält material.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Förtäring : Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Förtäring : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Skölj munnen med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Ögon : Kontakt med den heta produkten kan orsaka brännskador.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

3000000000000000014997.004

- Hudeffekt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar hudirritation.
Kontakt med den heta produkten kan orsaka brännskador.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Kan ge allergisk reaktion i andningsvägarna.
Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage.
Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage.
Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga : Samlad vattenstråle
Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering : Förvara och samla upp spill med elektrisk skyddad dammsugare eller genom våtsopning och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffning.
Använd endast gnistfri utrustning

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering : Förvara och samla upp spill med elektrisk skyddad dammsugare eller genom våtsopning och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffning.
Använd endast gnistfri utrustning

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

6.4 Hänvisning till andra avsnitt : För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Stabil vid normal temperatur och tryck.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Polermedel och vaxblandningar

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Exponeringssätt	Lista
terpenti	8006-64-2	300 mg/m ³	50 ppm		SE_STEL
		150 mg/m ³	25 ppm		SE_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

Handskydd	:	Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
Handskydd	:	Använd lämpliga skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.
Ögonskydd/ ansiktsskydd	:	Inga speciella krav.
Ögonskydd/ ansiktsskydd	:	Skyddsglasögon
Hud- och kroppsskydd	:	Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Hud- och kroppsskydd	:	Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Annan information	:	Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Annan information	:	Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Begränsning av miljöexponeringen	:	Se avsnitt 6.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	:	Vax.
Färg	:	mörk brungul
Lukt	:	lösningsmedel
Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	Inte tillämplig
Smältpunkt/frys punkt	:	Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	145 - 200 °C

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0
Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015
Specifikation Nummer: 350000020411
Versionskod:
30000000000000014997.004

Flampunkt	: 42 °C Metod: ASTM D 56	
Avdunstningshastighet	: Ingen tillgänglig data	
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Understödjer förbränning	
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ingen tillgänglig data	
Ångtryck	: 13 hPa vid 50 °C	
Ångdensitet	: Ingen tillgänglig data	
Relativ densitet	: < 1 g/cm ³	
Löslighet	: olöslig	
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data	
Självantändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data	
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data	
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data	
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data	
Explosiva egenskaper	: Ingen tillgänglig data	
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data	
Annan information	: Inga identifierade	:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	: Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
10.3 Risken för farliga reaktioner	: Ingen känd.
10.4 Förhållanden som ska	: Värme, flammor och gnistor.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)

**L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun**

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

undvikas**10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Värme, flammor och gnistor.**undvikas****10.5 Oförenliga material** : Ingen känd.**10.5 Oförenliga material** : Ingen känd.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION****Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	LC50 Beräknad		> 5 mg/l	

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg
terpenti	EU CLP LD50 LD50	Råtta Råtta	3,928 mg/kg 5,760 mg/kg
4-(phenylazo)benzene-1,3- diamine	EU CLP LD50	Råtta	1,650 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	> 7,630 mg/m ³	4 h
terpenti	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	13.7 mg/l	4 h

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

3000000000000000014997.004

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg
terpenti	LD50	Kanin	> 5,010 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkt : Produkten som sådan har inte undersökts.

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar	Akut toxicitet i vattenmiljön	M-faktor	Kronisk toxicitet i vattenmiljön	M-faktor
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	
terpenti	Ingen klassificering föreslagen		Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	

SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)

**L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun**

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.	1	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	1
----------------------------------	----------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	80 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
terpenti	71.7 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine	Ingen tillgänglig data		

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
terpenti	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	log Koc	> 1.783 - < 2.36
terpenti	log Koclog Koclog Koc	3.87 3.009 3.339
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine		

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Beståndsdel	Resultat
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
terpenti	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

30000000000000014997.004

12.6 Andra skadliga effekter : Ingen känd.

13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.
Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

Förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.
Återanvänd inte tömd behållare.

14. TRANSPORTINFORMATION

	Landtransport	Sjötransport	Flygtransport
14.1 UN-nummer	3175	3175	3175
14.2 Officiell transportbenämning	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II
14.3 Faroklass för transport	4.1	4.1	4.1
14.4 Förpackningsgrupp	II	II	II
14.5 Miljöfaror			
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 1907/2006)



L27 KIWI® PARADE GLOSS PRESTIGE - Mörkbrun

Version 1.0

Revisionsdatum 13.02.2015

Tryckdatum 15.07.2015

Specifikation Nummer: 350000020411

Versionskod:

3000000000000000014997.004

ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.